




Destroy





MOD.	PRECIO / PRICE
TDS200	59500 €
TDS220	61800 €
TDS250	63400 €

 Fresadora forestal destinada a un uso tanto en trabajos de profundidad (250-300mm) como en trabajos de triturado forestal.

 Forestry multifunctional tiller-mulcher intended for use in both depth work (250-300mm) and forest mulching.

 Fraïseuse forestière conçue même pour travaux dans une profondeur (250-300mm) comment pour des travaux de broyeur forestière.

 Vielfältiger Mulcher-Fräse geeignet für tief Arbeit (bis zum 250-300mm) und Mulchern im Forstbereich.



De serie cardan 1"3/4 Z20

Serial device with shaft 1"3/4 Z20.

De série fourni avec cardan 1"3/4 Z20.

Von Defekt gegeben Gelenkwelle 1"3/4 Z20.

ACCESORIOS / ACCESSORIES	PRECIO / PRICE
TAC334 Suplemento patín ancho de control de profundidad tipo sándwich con placa inferior en Hardox Extra price wider skids for depth adjustment with low plate in Hardox Supplément patin plus large de contrôle de profondeur avec plaque inférieure en Hardox Mehrpreis breiter Kuffen, im Höhe verstellbar, mit Unterblech aus Hardox	690 €
TAC335 Rodillo trasero liso con anillos de sierra de control de profundidad y abatidor Smooth backroller with depth control and saw-shaped rings and guard frame Rouleau arrière lisse avec anneaux de scie de contrôle de profondeur et rabatteur Glatt Heckwalze, mit sägeart Ringe für Höhestandkontrol und Schutzstange	7800 €

EQUIPAMIENTO DE SERIE



STANDARD EQUIPMENT



- Enganche fijo centrado CAT III.
- Grupo multiplicador especial con 2 velocidades con accionamiento hidráulico (profundizar y triturar) con radiador de refrigeración de aceite.
- Chasis interior recubierto con placas de Hardox intercambiables.
- Rotor con puntas desmontables.
- Patines en Hardox de profundidad.
- Chasis equipado cuchillas delanteras intercambiables de penetración al terreno en Hardox.
- Soporte de martillos en Hardox con geometría especial en cuña para un mejor trabajo en el modo de fresado.
- Martillos exclusivos Niubo con diseño especial para profundidad.
- Protección correas estrecha para mejorar la profundidad con blindaje en Hardox.
- Sistema de doble transmisión con 2 correas Polychain de alto rendimiento.
- 3 tiras de contramartillos en Hardox.
- Articulaciones sin puntos de engrase, con casquillos autolubricantes.
- Cardan con limitador de par y bulones.
- Protección para prevenir accidentes según normativa CE.

- Centered fixed three point hitch CAT III.
- Special double speed gearbox with hydraulic engagement (tilling and mulching) with oil cooler.
- Inner chassis coated with replaceable Hardox plates.
- Removable end-hub rotor.
- Depth-control skids in Hardox.
- Chassis equipped interchangeable front blades for ground penetration in Hardox.
- Hammer supports made of Hardox with special wedge geometry that allow for an improved work in the milling mode.
- Exclusive Niubo hammers designed specifically for working in the deep.
- Narrower belt casing, with Hardox lining, that allows a better penetration into the ground.
- Doubled belt transmission with 2 high performance Polychain belts.
- 3 rows of Hardox counter knives.
- Joints without greasing points, with self-lubricated bushings all-round.
- PTO shaft with torque limiter and bolts.
- Protection to prevent accidents according to EC regulations.

EQUIPEMENT STANDARD



GRUNDAUSSTATTUNG



- Attelage fixe centré CAT III.
- Boîtier spécial avec 2 vitesses avec actionnement hydraulique (malaxer et broyer) avec radiateur pour refroidir l'huile.
- Châssis intérieur avec plaques en Hardox interchangeables.
- Rotor avec des pointes démontables.
- Patins de profondeur en Hardox.
- Châssis équipé avec lames devantières de pénétration au terrain en Hardox interchangeables.
- Support de marteaux en Hardox avec géométrie spéciale en cale pour un meilleur travail en mode fraisage.
- Marteaux exclusifs Niubo au design spécial pour la profondeur.
- Couvercle étroit pour améliorer la profondeur avec blindage de Hardox.
- Système à double transmission avec 2 courroies Polychain haute performance.
- 3 rangées de contre-marteaux en Hardox.
- Articulations sans points de graissage, avec douilles autolubrifiantes.
- Cardan avec limiteur de couple et boulons.
- Protections pour éviter tout accident selon la norme CE.

- Fester mittiger Dreipuntanbaubock CAT III.
- Zweigeschwindigkeitgetriebe mit hydraulische Shaltung (Fräsen, Mulchern) mit Ölkühler.
- Gehäus Innenraum mit Hardox Auskleidung zum Austausch.
- Rotorbüchsen zum Austauschen.
- Hardox Gleitkufen im Höhe verstellbare.
- Tiefarbeit Austauschbare Frontblätter aus Hardox.
- Ganz geeignete keilförmige Werkzeugträger um eine bessere Fräsearbeit zu schaffen.
- Besondere entwickelte Niubo Werkzeuge für Tiefarbeit.
- Schmalere Keilriemenkiste mit Hardox Auskleidung, damit arbeitet die Maschine noch tiefer.
- Doppelte Keilriemenantrieb aus 2 hoch Leistung Polychain Keilriemen.
- 3 Reihe Gegenschneiden aus Hardox.
- Büchsen aus selbstschmierendes Kunststoff, damit fettlos Gelenke.
- Gelenkwelle mit Drehmomentbegrenzer und Bolzen.
- Unfallschutzvorrichtungen gemäß CE-Normen.



MOD.	MM	KG	Nº	C.V	Ø	MM PROFUNDIDAD	R.P.M	Nº	MM	MM	MM
TDS200	2000	3850	48	180-280	40	250-300	1000	2	2350	2221	1276
TDS220	2200	4000	54	180-280	40	250-300	1000	2	2550	2221	1276
TDS250	2500	4200	63	180-280	40	250-300	1000	2	2890	2221	1276

