

Destroy




MOD.	PRECIO / PRICE	ACCESORIOS / ACCESORIES	PRECIO / PRICE
TDS200	59500 €	TAC334	690 €
TDS220	61800 €	Suplemento patín ancho de control de profundidad tipo sándwich con placa inferior en Hardox Extra price wider skids for depth adjustment with low plate in Hardox	
TDS250	63400 €	Supplément patin plus large de contrôle de profondeur avec plaque inférieure en Hardox Mehrpreis breiter Kuffen, im Höhe verstellbar, mit Unterblech aus Hardox	

Fresadora forestal destinada a un uso tanto en trabajos de profundidad (250-300mm) como en trabajos de triturado forestal.

Forestry multifunctional tiller-mulcher intended for use in both depth work (250-300mm) and forest mulching.

Fraîseuse forestière conçue même pour travaux dans une profondeur (250-300mm) comment pour des travaux de broyeur forestière.

Vielfältiger Mulcher-Fräse geeignet für tief Arbeit (bis zum 250-300mm) und Mulchern im Forstbereich.



De serie cardan 1"3/4 Z20

Serial device with shaft 1"3/4 Z20.

De série fourni avec cardan 1"3/4 Z20.

Von Defekt gegeben Gelenkwelle 1"3/4 Z20.

EQUIPAMIENTO DE SERIE



STANDARD EQUIPMENT



- Enganche fijo centrado CAT III.
- Grupo multiplicador especial con 2 velocidades con accionamiento hidráulico (profundizar y triturar) con radiador de refrigeración de aceite.
- Chasis interior recubierto con placas de Hardox intercambiables.
- Rotor con puntas desmontables.
- Patines en Hardox de profundidad.
- Chasis equipado cuchillas delanteras intercambiables de penetración al terreno en Hardox.
- Soporte de martillos en Hardox con geometría especial en cuña para un mejor trabajo en el modo de fresado.
- Martillos exclusivos Niubo con diseño especial para profundidad.
- Protección correas estrecha para mejorar la profundidad con blindaje en Hardox.
- Sistema de doble transmisión con 2 correas Polychain de alto rendimiento.
- 3 tiras de contramartillos en Hardox.
- Articulaciones sin puntos de engrase, con casquillos autolubricantes.
- Cardan con limitador de par y bultones.
- Protección para prevenir accidentes según normativa CE.

EQUIPEMENT STANDARD



GRUNDAUSSTATTUNG



- Attelage fixe centré CAT III.
- Boîtier spécial avec 2 vitesses avec actionnement hydraulique (malaxer et broyer) avec radiateur pour refroidir l'huile.
- Châssis intérieur avec plaques en Hardox interchangeables.
- Rotor avec des pointes démontables.
- Patins de profondeur en Hardox.
- Châssis équipé avec lames devantières de pénétration au terrain en Hardox interchangeables.
- Support de marteaux en Hardox avec géométrie spéciale en cale pour un meilleur travail en mode fraisage.
- Marteaux exclusifs Niubo au design spécial pour la profondeur.
- Couvercle étroite pour améliorer la profondeur avec blindage de Hardox.
- Système à double transmission avec 2 courroies Polychain haute performance.
- 3 rangées de contre-marteaux en Hardox.
- Articulations sans points de graissage, avec douilles autolubrifiantes.
- Cardan avec limiteur de couple et boulons.
- Protections pour éviter tout accident selon la norme CE.

- Fester mittiger Dreipunktbaubock CAT III.
- Zweigeschwindigkeitgetriebe mit hydraulische Shaltung (Fräsen, Mulchen) mit Ölkühler.
- Gehäus Innenraum mit Hardox Auskleidung zum Austausch.
- Rotorbüchsen zum Austauschen.
- Hardox Gleitkuppen im Höhe verstellbare.
- Tiefarbeit Austauschbare Frontblätter aus Hardox.
- Ganz geeignete keilförmige Werkzeugträger um eine bessere Fräsearbeit zu schaffen.
- Besondere entwickelte Niubo Werkzeuge für Tiefarbeit.
- Schmaler Keilriemenkiste mit Hardox Auskleidung, damit arbeitet die Maschine noch tiefer.
- Doppelte Keilriemenantrieb aus 2 hoch Leistung Polychain Keilriemen.
- 3 Reihe Gegenschneiden aus Hardox.
- Büchsen aus selfschmierendes Kunststoff, damit fetlos Gelenke.
- Gelenkwelle mit Drehmomentbegrenzer und Bolzen.
- Unfallschutzvorrichtungen gemäß CE-Normen.



KG





A

B

C

MOD.	MM	KG	Nº	C.V	Ø	MM PROFUNDIDAD	R.P.M	Nº	MM	MM	MM
TDS200	2000	3850	48	180-280	40	250-300	1000	2	2350	2221	1276
TDS220	2200	4000	54	180-280	40	250-300	1000	2	2550	2221	1276
TDS250	2500	4200	63	180-280	40	250-300	1000	2	2890	2221	1276

